

# Reinigungs- und Pflegehinweise

UPM ProFi Deck 150, UPM ProFi Deck 150 UV+,  
UPM ProFi Deck 150 Strong, UPM ProFi Deck 127

UPM ProFi Deck ist ein Dielensystem aus Verbundwerkstoff mit modernem, steinähnlichem Design, das Ihren Terrassen einen stylischen, neuen Look verleiht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Dielen aus Verbundwerkstoff oder Holz verfügen die UPM ProFi Produkte über eine geschlossene Oberfläche, was die Dielen widerstandsfähiger gegenüber Flecken und anderen Verschmutzungen macht.

Wie bei jedem Bodenbelag für den Außenbereich sind jedoch auch hier eine regelmäßige Reinigung und sachgemäße Pflege notwendig. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Dielen auch Jahre später noch schön aussehen.

## **Frei von Schmutz**

Wenn Blätter und andere Verunreinigungen regelmäßig von den Dielen entfernt werden, müssen sie nicht so häufig gereinigt werden.

## **Herkömmliche Reinigung**

Warmes Wasser und sanftes Bürsten genügen meistens, um Staub und Schmutz zu entfernen. Herkömmliche Haushaltsreiniger können dem Wasser zugefügt werden, ohne Schaden an den Dielen zu verursachen.

Für eine gründlichere Reinigung empfiehlt sich ein Hochdruckreiniger. Verwenden Sie den Hochdruckreiniger nicht mit einem Druck über 80 bar. Benutzen Sie einen schmalen Sprühstrahl und halten Sie mindestens 35 cm Abstand zur Dielenoberfläche. Andernfalls könnte die Oberfläche der Terrassendielen beschädigt werden. Die Wassertemperatur sollte 40 °C nicht übersteigen. Die Dielen sollten erst mit einer Reinigungslösung besprüht werden, anschließend leicht geschrubbt werden und zuletzt mit der Düse abgespült werden.

## **Materialien und Reinigungsmittel**

Die Dielen sollten ausschließlich mithilfe von Hochdruckreiniger, warmem Wasser, Reinigungsmittel und einer mittelharten Bürste gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Topfreiniger oder andere harte Materialien, da dadurch die Oberfläche beschädigt werden kann.

### **Öl- und Fettflecken**

Dank der geschlossenen Oberfläche von UPM ProFi Deck können Öl- und Fettflecken normalerweise ohne Rückstände entfernt werden. Solche Flecken sollten so schnell wie möglich mit warmem Wasser und Reinigungsmittel entfernt und die Oberfläche gereinigt werden (idealerweise innerhalb von drei Stunden). Sollte sich ein Fettfleck nicht entfernen lassen, kann ein haushaltsübliches fettlösendes Reinigungsmittel verwendet werden. Nach der Reinigung sollten die Dielen gründlich mit warmem Wasser abgespült werden. Beim Grillen sollte eine Grillmatte unter den Grill gelegt werden.

### **Kratzer oder Abrieb auf der Oberfläche**

UPM ProFi Deck besteht aus strapazierfähigem Polypropylen, das die Oberfläche robust und kratzfest macht. Wenn jedoch Möbel oder andere schwere Gegenstände über die Dielen gezogen werden, können oberflächliche Spuren oder Kratzer entstehen. Diese haben keinen Einfluss auf die strukturelle Leistung der Dielen und werden mit der Zeit weniger sichtbar. Die Dielenoberfläche sollte nicht geschliffen werden.

### **Schimmel oder Moder**

Auf feuchten Oberflächen, die aus pflanzenbasierten Materialien (Blätter, Pollen, Samen, usw.) bestehen, entstehen Schimmel und Moder. Dies ist ein natürlicher Prozess. Schimmel wächst auf naturbelassenen Holzdielen oder herkömmlichen Dielen aus Verbundwerkstoff mit einer offenen Oberfläche (außer unter der Verwendung von Bioziden). UPM ProFi Deck ist frei von Bioziden, verfügt jedoch über eine geschlossene Oberfläche, die das Schimmelwachstum minimiert. Es ist allerdings wichtig, dass die Dielen von Blättern und anderen Gartenabfällen befreit werden, die die Schimmelbildung begünstigen. Zudem ist eine ausreichende Belüftung unter den Dielen zum Trocknen der Oberfläche erforderlich. Falls es dennoch zur Schimmelbildung kommt, sollte zunächst eine herkömmliche Reinigung durchgeführt werden – wie auf der vorherigen Seite beschrieben. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren UPM ProFi Deck-Partner.

### **Eis und Schnee**

Es können Tausalz bzw. Plastik- oder Holzschaufeln verwendet werden, um Eis bzw. Schnee von UPM ProFi Deck zu entfernen. Es sollten keine Metallschufeln verwendet werden, da diese die Dielenoberfläche verkratzen können.

### **Rostflecken/hartnäckige Flecken**

Wenn Metallablagerungen (z. B. von Eisengeländern oder Gartenmöbeln) nicht von den Dielen entfernt werden, können Rostflecken entstehen. Diese können mit speziellen Oxalsäure enthaltenden Reinigungsmitteln entsprechend den Angaben des Herstellers gereinigt werden.

### **Kennzeichnungen mit Kreide**

Schnittlinien sollten ausschließlich mit Markern gezeichnet werden, die sich nach einiger Zeit ablösen. Normalerweise sollten warmes Wasser und Reinigungsmittel genügen, um solche Kennzeichnungen zu entfernen.

### **Schwarze Rückstände von Gummi**

Rückstände von Schuhsohlen oder vom Gummihammer können mit einem handelsüblichen Radiergummi entfernt werden.

### **Farbe und Lackierung**

UPM ProFi Deck benötigt während seiner gesamten Lebensdauer keine neue Oberflächenbeschichtung. Farbe und Lackierungen sollten vermieden werden, da sie möglicherweise nicht gut auf der Oberfläche haften und die Rutschfestigkeit der Dielen negativ beeinflussen.

*Bei der Verwendung der unterschiedlichen Reinigungsmittel ist auf die Herstellerangaben zu achten bzgl. fachgerechter Anwendung, Sicherheitsvorkehrungen und Entsorgung. Jedes Reinigungsmittel sollte zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle getestet werden. Verschiedene Reinigungsmittel sollten niemals vermischt werden. Spülen Sie die Dielen nach jeder Reinigung gründlich mit Wasser ab.*

