


Die Esche ist in Langlängen mit sichtseitig fehlerfreier Qualität sehr schwer zu beschaffen. Aus diesem Grunde bietet allein eine keilgezinkte Variante kurzer Längen die Möglichkeit, Langdielen in hoher Qualität herzustellen. Kunden die auf eine durchgängige Optik bestehen, können die keilgezinkte Thermo-Esche mit wenigen oder gar keinen Stößen verlegen. Das ausgesuchte europäische Rohmaterial besteht nicht aus Abfalllängen, sondern muss separat beschafft werden. Die Rohstofflängen sind durchschnittlich 600 mm lang wodurch sich ein optisch ruhiges Erscheinungsbild nach der Keilzinkung und Hobelung ergibt.

KEILZINKUNG



HOLZART	THERMISCHE BEHANDLUNG	PROFIL	DICKE	BREITE	LÄNGEN (MM)	VPE	PALETTENGRÖSSE	ANWENDUNG	PASSENDER CLIP
Esche	intensiv	D31 Keilzinkung	20	132	4500 keilgezinkte Fixlänge	4 Stk.	224 Stück	Außenbereich A-Qualität	TENI®, Senofix

PRODUKTVORTEILE DER THERMOESCHE

1. DURCHGÄNGIGE OPTIK, ohne häufige Ausbildung von Stößen



2. PROFESSIONELLE VERLEIMUNG UND KLIMAKAMMER-TEST (maximale Holzfeuchte, -30°C Frost und + 80°C Erhitzung)

3. ROHSTOFF ZU 100% AUS EUROPA

4. HÖCHSTMÖGLICHE DIMENSIONSSTABILITÄT

Händlerstempel:

SWERO GMBH & CO. KG

Hiltensweiler 4/2
88239 Wangen im Allgäu
Fon: 07528/975388 / Fax: 07528/975389
Mail: info@swero.de / WEB: www.swero.de

