

Reinigungs- und Pflegehinweise UPM ProFi Lifecycle S1 / S2

UPM ProFi Lifecycle ist ein Dielensystem aus Verbundwerkstoff mit Fasern der amerikanischen Eiche. Die Dielen sehen luxuriös aus und fühlen sich wie echte Hartholzdielen an. Im Gegensatz zu herkömmlichen Dielen aus Verbundwerkstoff oder Holz verfügen die UPM ProFi Produkte über eine geschlossene Oberfläche, was die Dielen widerstandsfähiger gegenüber Flecken und anderen Verschmutzungen macht.

Wie bei jedem Bodenbelag für den Außenbereich sind jedoch auch hier eine regelmäßige Reinigung und sachgemäße Pflege notwendig. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Dielen auch Jahre später noch schön aussehen.

Frei von Schmutz

Wenn Blätter und andere Verunreinigungen regelmäßig von den Dielen entfernt werden, müssen sie nicht so häufig gereinigt werden.

Herkömmliche Reinigung

Warmes Wasser und sanftes Bürsten genügen meistens, um Staub und Schmutz zu entfernen. Herkömmliche Haushaltsreiniger können dem Wasser zugefügt werden, ohne Schaden an den Dielen zu verursachen.

Für eine gründlichere Reinigung empfiehlt sich ein Hochdruckreiniger. Eine schmale Spray-Düse ist am effizientesten. Um Schäden an der Dielenoberfläche zu vermeiden, sollten für die Reinigung nicht mehr als 90 bar verwendet werden und die Düse sollte mindestens 25 cm von den Dielen entfernt sein. Die Dielen sollten erst mit einer Reinigungslösung besprüht werden, anschließend sanft gebürstet werden und zuletzt mit der Spray-Düse abgespült werden.

Materialien und Reinigungsmittel

Die Dielen sollten ausschließlich mithilfe von Hochdruckreiniger, warmem Wasser, Reinigungsmittel und einer mittelharten Bürste gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Topfreiniger oder andere harte Materialien, da dadurch die Oberfläche beschädigt werden kann.

Öl- und Fettflecken

Dank der geschlossenen Oberfläche von UPM ProFi Lifecycle können Öl- und Fettflecken normalerweise ohne Rückstände entfernt werden. Solche Flecken sollten so schnell wie möglich mit warmem Wasser und Reinigungsmittel entfernt und die Oberfläche gereinigt werden (idealerweise innerhalb von drei Stunden). Sollte sich ein Fettfleck nicht entfernen lassen, kann ein haushaltsübliches fettlösendes Reinigungsmittel verwendet werden. Nach der Reinigung sollten die Dielen gründlich mit warmem Wasser abgespült werden. Beim Grillen sollte eine Grillmatte unter den Grill gelegt werden.

Kratzer oder Abrieb auf der Oberfläche

UPM ProFi Lifecycle hält der regulären Terrassenabnutzung stand. Wenn jedoch Möbel oder andere schwere Gegenstände über die Dielen gezogen werden, können oberflächliche Spuren oder Kratzer entstehen. Diese werden mit der Zeit zwar weniger sichtbar, können aber auch vorsichtig mithilfe eines Heißluftföns repariert werden. Es muss jedoch vorsichtig gearbeitet werden, um die Dielen nicht zu verbrennen.

Tannin- oder Rost-Flecken

Wie bei vielen Holzprodukten können auch hier Tannin-Flecken entstehen. Der Grund dafür ist eine Reaktion zwischen Hartholzfaser, Feuchtigkeit und feinsten Metallspuren (die z. B. von Eisengeländern, Verpackungen, Gartenmöbeln oder Werkzeugen stammen können). Die dunklen Flecken verschwinden oft durch die natürliche Bewitterung der Dielen von selbst wieder (ungefähr innerhalb von 12 Wochen). Ansonsten können sie auch mit einem speziellen Oxalsäure enthaltenden Reinigungsmitteln entsprechend den Angaben des Herstellers entfernt werden. Rostflecken durch Metallablagerungen auf den Dielen können auf ähnliche Art und Weise entfernt werden.

Schimmel oder Moder

Auf feuchten Oberflächen, die aus pflanzenbasierten Materialien (Blätter, Pollen, Samen, usw.) bestehen, entstehen Schimmel und Moder. Dies ist ein natürlicher Prozess. Schimmel wächst auf naturbelassenen Holzdielen oder herkömmlichen Dielen aus Verbundwerkstoff mit einer offenen Oberfläche (außer unter der Verwendung von Bioziden). UPM ProFi Lifecycle verfügt über eine geschlossene Oberfläche mit einem milden Biozid zur Verhinderung von Schimmelwachstum. Es ist allerdings wichtig, dass die Dielen von Blättern und anderen Gartenabfällen befreit werden, die die Schimmelbildung begünstigen. Zudem ist eine ausreichende Belüftung unter den Dielen zum Trocknen der Oberfläche erforderlich. Falls es dennoch zur Schimmelbildung kommt, sollte zunächst eine herkömmliche Reinigung durchgeführt werden – wie auf der vorherigen Seite beschrieben. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren UPM ProFi Deck-Partner.

Eis und Schnee

Es können Tausalz bzw. Plastik- oder Holzschaukeln verwendet werden, um Eis bzw. Schnee vom UPM ProFi Lifecycle zu entfernen. Es sollten keine Metallschaukeln verwendet werden, da diese die Dielenoberfläche verkratzen können.

Kennzeichnungen mit Kreide

Schnittlinien sollten ausschließlich mit Markern gezeichnet werden, die sich nach einiger Zeit abnutzen. Normalerweise sollten warmes Wasser und Reinigungsmittel genügen, um solche Kennzeichnungen zu entfernen.

Farbe und Lackierung

UPM ProFi Lifecycle benötigt während seiner gesamten Lebensdauer keine neue Oberflächenbeschichtung. Farbe und Lackierungen sollten vermieden werden, da sie möglicherweise nicht gut auf der Oberfläche haften und die Rutschfestigkeit der Dielen negativ beeinflussen.

